



HEKOL L-25

LAKIER DO DREWNA

- Bardzo dobrze wnika w drewno
- Idealnie zabezpiecza przed wilgocią i wodą
- Przeznaczony do stosowania jako lakier wierzchniego krycia
- Eksponuje i utrwala naturalną barwę

HEKOL® L-25 to lakier przeznaczony do stosowania na powierzchniach drewnianych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

HEKOL® L-25 stanowi roztwór kopolimerów akrylowych w rozcieńczalnikach organicznych. **HEKOL® L-25** wykazuje bardzo dobre właściwości wizualizacyjne, dzięki czemu struktura słoï malowanej powierzchni pozostaje idealnie uwidocznioma. Efektem malowania wierzchniego **HEKOL® L-25** jest powierzchnia o wysokim połysku i bardzo dobrych właściwościach mechanicznych.

HEKOL® L-25 charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami hydrofobowymi, chroniąc drewno przed szkodliwym działaniem wilgoci i wody, jak również oddziaływaniem innych czynników atmosferycznych. Preparat poprawia właściwości mechaniczne malowanego drewna o 35 % (badania wzrostu wytrzymałości włókien na ściskanie wykonano na drewnie lipowym).

Przed stosowaniem lakieru zalecane jest wykonanie impregnacji preparatem **HEKOL® I-15**.

HEKOL® L-25 wykazuje bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe na zrywanie, dzięki czemu możemy pokrywać nim również stare elementy drewniane, które zostaną zabezpieczone nie tylko przed działaniem wilgoci oraz czynników atmosferycznych ale również mechanicznego oddziaływania na zabezpieczone drewno.

HEKOL® L-25 jest odporny na szkodliwe działanie promieni UV i z tego tytułu polecany jest również do zastosowania na zewnątrz budynków. Dzięki swoim właściwościom malowane powierzchnie drewniane będą zabezpieczone przed zmianami kolorów i na wiele lat będą mogły cieszyć nasze oko.



Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych
 26-260 Czermno, ul. Osnowa 61
 Zakład produkcyjny Nr 2
 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1, tel. 033 847 38 72, fax 033 847 38 70
 e-mail: biuro@plexi-heko.pl
www.plexi-heko.pl

HEKO®

Spełnia standardy systemu zarządzania jakością



Sposób zastosowania



Przygotowanie podłoża

- Podłoże drewniane musi być suche, wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń
- W przypadku występowania ubytków w podłożu, najpierw je uzupełnić i odczekać do czasu wyschnięcia szpachli
- Przy wcześniejszym impregnowaniu wodorozcieńczalnymi preparatami grzybobójczymi, przygotowywane podłoże osuszyć przygotowywane podłoże
- W przypadku podłoża zatłuszczonych lub brudnych przemyć je benzyną ekstrakcyjną lub rozcieńczalnikiem
- Przy wcześniejszym impregnowaniu preparatem HEKOL I-15 powierzchnię delikatnie przeszlirować za pomocą drobnego papieru lub wełny stalowej

Przygotowanie preparatu

- Preparat gotowy do użycia.

Malowanie

UWAGI!!!

Malować w rękawicach ochronnych wykonanych z gumy

Przed rozpoczęciem malowania wewnątrz pomieszczeń zapewnić dobrą wentylację

- Preparat nakładać za pomocą pędzla dobrej jakości z włókien naturalnych dokładnie wcierając w celu poprawnej impregnacji malowanego podłoża.
- Drugą warstwę można nanosić po upływie 60 min
- Przed nałożeniem drugiej warstwy podłoże delikatnie przeszlirować drobnoziarnistym papierem ściernym lub wełną stalową.

Informacje :

Opakowanie: puszki metalowe poj. 1l, wiadra metalowe z zamknięciem klamrowym poj. 3l i 15l.

Wydajność : przy jednokrotnym malowaniu 1 ltr./12m²

Okres przydatności do użycia : 24 m-cy przy dostosowaniu się do zaleceń producenta

Kolorystyka : bezbarwny



HEKOL® L-25 został przebadany przez Państwowy Zakład Higieny i uzyskał atest higieniczny w oparciu o który został zgłoszony do programu Produkt z Atestem.

Przy zastosowaniu się do zaleceń producenta produkt jest całkowicie bezpieczny.

SERIA PRODUKTÓW



OBEJMUJE:



I-15

IMPREGNAT DO DREWNA



L-15

LAKIER IMPREGNUJĄCY
DO DREWNA I BETONU



ExtraBruk®

IMPREGNAT
DO KOSTKI BRUKOWEJ